

## Beskrivning

- » Givare för nivåmätning i rör upp till DN 2000.
- » Mätprincip: ultraljud.
- » Monteras i rörhjässan, mäter ner till vattenytan.
- » Kan monteras i RMS rörmontagesystem från Nivus.
- » Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 750 via elektronikbox EBM eller till signalomvandlare NivuFlow Mobile 750 från Nivus.



## Tillbehör

- » Kopplingsbox EBM för användning tillsammans med NivuFlow 750.
- » Rörmontagesystem för tillfälligt montage av kanalgivare i rör.

## Material och tekniska data

Material mediaberörda delar	polyuretan, syrafast stål 1.4571, PPO, GF30, PA
Mätfrekvens	125 kHz standard, 200 kHz (option)
Skyddsklass	IP68
Ex klass (option)	II 2G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX) Ex ib IIB T4 Gb (IEC Ex)
Mediatemperatur	-20°C till +80°C (-40°C till +80°C i Ex zon I)
Arbetsstryck	max 1 bar
Kabellängd	7/15 m för anslutning till elektronikbox EBM
Yttre kabeldiameter	6.7 mm ± 0.25 mm
<b>Nivåmätning</b>	
Mätområde	0-200 cm
Dödzon från bottenplattan	4 cm
Mätosäkerhet	± 5 mm
<b>Temperaturmätning</b>	
Mätområde	-40°C till +80°C
Mätosäkerhet	± 0,5 K

## Måttskiss

Samtliga mått anges i mm.

