

Beskrivning

- » Signalomvandlare för VA- och miljöapplikationer.
- » För väggmontage (W) eller kompakt montage (C).
- » Svensk meny.

Varianter

- » 12-24VDC.
- » Utan display.
- » Modbus.



Material och tekniska data

Material	kapsling av aluminium
Utsignal	analog, frekvens/puls, status/relä
Spänningsmatning	100-230 VAC, 50/60 Hz
Effekt	AC: 15 VA
Mätosäkerhet	± 0,5% av uppmätt värde över 0,5 m/s, mätrörsberoende ± 2,5 mm/s under 0,5 m/s, oberoende av mätrör
Repeterbarhet	± 0,1% av uppmätt värde
Skyddsklass	kompakt montage: IP66/67 enligt NEMA 4/4X väggmontage: IP65/66 enligt NEMA 4/4X
Omgivningstemperatur	varierar med valt utförande, temperaturer under -25°C kan påverka displayens läsbarhet
Minsta ledningsförmåga vatten	≥ 20 μS/cm
Minsta ledningsförmåga övriga vätskor	≥ 5 μS/cm

Mått [mm] och vikt

	a	b	c	d	e	f	g	h	k	Vikt [kg]
1. Väggtförande [W]	157	40	80	120	248	111,7	260	28,4	51,3	1,9
2. Kompakt version [C]	157	40	80	148	101	260	95	-	-	1,8

